




Serie di profili dal design minimal con predominanza della parte vetrata, altamente apprezzata dai designer trova applicazione sia sul residenziale che sull'industriale.

Series of minimal design profiles with a predominance of glazing which greatly appeals to designers.

Finds application in domestic and industrial markets.



- Serie battente con anta a scomparsa a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 65mm
- Sezione anta da 71mm
- Mostra architettonica nodo laterale 75mm
- Mostra architettonica nodo centrale 83mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Sistema di isolamento termico con barrette tubolari e anta fredda

- Thermal break casement series with blind leaf CE marked
- Frame section 65 mm
- Leaf section from 71 mm
- Architectural show lateral node 75 mm
- Architectural show central node 83 mm
- Sealing system open joint
- Thermal insulation system with tubular bars and cold leaf

Prove fisico meccaniche su finestra 2 ante ribalta 1500x1650 mm

Permeabilità all'aria



classe
4

Tenuta all'acqua



classe
E1050

Resistenza al vento



classe
C4

Isolamento termico

Uf 3.06 W/m²K

Ug 1.0 W/m²K

Uw 1.6 W/m²K

Uf 3.06 W/m²K

Ug 1.0 W/m²K

Uw 1.8 W/m²K

psi 0,051

Valori ottenuti su una finestra 1 e 2 ante 1230 x 1480 mm.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.